

XSXR 系列 連結迫緊

特點 ■ 規格表 ■ 訂購稱呼代號



特點

- 在工業設備，「迫緊」被視為不可或缺的密封元件。
- 主要用於固定密封空間、避免氣體外洩的橡膠製品。
- 藉由螺栓鎖緊時的壓力，使迫緊緊密貼合接觸面。



規格表

項目 \ 規格	UGT
適用系列	A, B, C, N, U
密封圈材質	NBR

訂購稱呼代號 XSXR — U2

1 — 2 —

1	機種式樣	代號
	連結迫緊	XSXR

2	機種規格	代號
	1/8" (A, N200系列)	A1
	1/4" (A, N200系列)	A2
	1/4" (B, N300系列)	B2
	3/8" (B, N300系列)	B3
	1/2" (C, N450系列)	C4
	3/4" (C, N450系列)	C6
	1/4" (N400系列)	NBC2
	3/8" (N400系列)	NBC3
	1/2" (N400系列)	NBC4
	M5&1/8" (N100系列)	NC101
	3/4" (N500系列)	NC506
	1" (N500系列)	NC510
	1/8" & 1/4" (U200系列)	U2
	1/4" & 3/8" (U300系列)	U3
	1/4" & 3/8" & 1/2" (U400系列)	U4
	3/4" (U500系列)	U5