

SUD2 系列 – 直動式電磁閥 (一般式)

特點、規格表、訂購稱呼代號、外觀圖形尺寸

特點

- 體積小、不占空間
- 可在無壓差下, 直接操作
- 可選擇插座或附線型



規格表

項目	機種	SUD2 6	SUD2 8	SUD2 10
使用流體		空氣、水、輕油、蒸氣		
使用壓力範圍	kgf / cm ² (kPa)	0 ~ 7 (0 ~ 700)		0 ~ 10 (0 ~ 1000)
使用溫度範圍	°C	-5 ~ 80		
切控方法		直動式 (一般式)		
氣口數及位置數		2 口 2 位置		
閥仕樣		常閉型 (常開型為訂製品)		
連接口徑	Rc	1/8	1/4	3/8
節流孔徑	mm Ø	2.5		4
CV 值		0.23		0.6
材質	本體	鍛造銅製品		
	膜片	NBR, Viton, Silicon		
	彈簧	不銹鋼		
重量	kg	-W: 0.29, -K: 0.35	-W: 0.28, -K: 0.34	-W: 0.51, -K: 0.52

註：本製品不適用於高溫液態，冷卻時為固態之流體，腐蝕性之流體及粘度超過 20CST 之流體。

訂購稱呼代號 SUD2 10 - D2 - K


1 2 3

1	代號	連接口徑 (Rc)
	6	1/8
	8	1/4
	10	3/8

2	代號	電壓型式
	D2	24V DC
	A1	110V AC
	A2	220V AC


3	代號	接線型式
	W	直接出線型式
	K	DIN 電氣插座線型式

● 示意圖




外觀圖形尺寸

● W - 直接出線型式



● K - DIN 電氣插座線型式



代號	機種	SUD2 6-W	SUD2 6-K	SUD2 8-W	SUD2 8-K	SUD2 10-W	SUD2 10-K
D		21	56	21	56	48	58
H		62				75	
L		42				53	
M		19				21	
N		M5 x 0.8P					