特點、規格表、訂購稱呼代號

特點

- 插接式接電方式,端子水平安裝與垂直安裝可自由互換。
- 內排式結構,能將先導氣收集後集中從 R.S 孔排出。
- 可與底座集成閥組,節省安裝空間。
- 三位置電磁閥有三種中央功能可供選擇。



規格表

項目	機種	SMB 5000 SMB 7000 SMB 9000						
使用流體			空氣					
使用壓力範圍	kgf / cm² (kPa)		1.5 ~ 7 (150 ~ 700)					
使用溫度範圍	° C		5 ~ 60					
切控方法			空氣導引					
氣口數及位置數		5 口 2 位置 / 5 口 3 位置						
五口三位閥仕樣		中閉型 / 中開型 / 中排型						
有效斷面積	mm ² (CV)	10.8 (0.6) 18.2 (1.0) 36 (2.0)						
手押按鈕		手壓旋轉固定						
連接口徑		Rc 1/8, Ø4, Ø6, Ø8 Rc 1/4, Ø6, Ø8, Ø10 Rc 3/8						
潤滑			自由供給方式					

■ 訂購稱呼代號 SMB 5 10 1 - _ - A1 - L - _

1	代號	機種樣式
	5	5000 系列
	7	7000 系列
	9	9000 系列

2	代號	切換方法	氣口數及位置數
	10	單線圈	五口二位
	20	雙線圈	五□ □1 <u>/</u>
	30	中閉式	
	40	中排式	五口三位
	50	中開式	

● 五口三位皆屬双線圏

接管型式								
代號	牙徑	適用機型						
11、555、 才1空		SMB 5000	SMB 7000	SMB 9000				
1	Rc 1/8	•	•	_				
2	Rc 1/4	_	•	_				
3	Rc 3/8	_	_	•				
0	附接頭型式							

● A, B 孔接管型式

附接頭型式									
代號	接頭口徑	適用	機型						
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	按與口淫	SMB 5000	SMB 7000						
無記號	牙孔型式 (標準)								
C4	Ø4	•	_						
C6	Ø6	•	•						
C8	Ø8	•	•						
C10	Ø10	_	•						


5	代號	電壓型式
	D1	12V DC / 1.5W
	D2	24V DC / 1.5W
	A1	110V AC / 0.9VA
	A2	220V AC / 1.8VA

代號	接線型式	
L	L型	
Т	T型	$\ \ $
W	直接出線型	╟
K	DIN 電氣插座型	ŀ

■ L, T, W 型附線長 300mm



● SMB 9000 無聯座型式








內部結構圖、零件材料表

內部結構圖


▶ 單線圈 五口二位置







▶ 双線圈 五口二位置





▶ 双線圈 五口三位置





零件材料表

編號	項目	材質	編號	項目	材質
01	本 體	鋁合金	14	滑軸	鋁合金
02	單體聯座	鋁合金	15	線圈固定鐵心	不銹鋼
03	後蓋	飽和聚酯	16	可動鐵心	不銹鋼
04	中座	飽和聚酯	17	電線插頭	飽和聚酯
05	線圈	_	18	手動軸彈簧	不銹鋼
06	中座活塞	塑鋼	19	可動鐵心彈簧	不銹鋼
07	後蓋活塞	塑鋼	20	手動軸 O 型環	耐油膠
08	手動軸	塑鋼	21	固定鐵 O 型環	耐油膠
09	定位鐵片	鐵	22	本體用 O 型環	耐油膠
10	滑軸迫緊	耐油膠	23	後蓋固定螺絲	合金鋼
11	滑軸迫緊	耐油膠	24	線圈蓋板固定螺絲	合金鋼
12	中座活塞迫緊	耐油膠	25	接頭	塑料
13	後蓋活塞迫緊	耐油膠			

註:本體外觀採用烤漆處理。


重量表

單位:g


										+14.8
項目	型號 SMB 5000			SMB 7000			SMB 9000			
項目 /3	至抗	五口二位 - 單	五口二位 - 双	五口三位	五口二位 - 單	五口二位 - 双	五口三位	五口二位 - 單	五口二位 - 双	五口三位
單體	Ž	73	105	119	112	159.5	168	188	220	240
單體底	座		64.3			118.3			234.4	
N聯	}	(單體重 x N) + 219.7 + [66.	7 x (N - 2)]	(單體重 x N) + 347.4 + [110	0x(N-2)]		_	

外觀圖形尺寸 / SMB 5000 標準型

SMB 5101




◆ L型接線型式 - L ◆ T型接線型式 - T ◆ W型接線型式 - W ◆ K型接線型式 - K




外觀圖形尺寸 / SMB 5000 標準型


SMB 5201









外觀圖形尺寸 / SMB 5000 標準型




外觀圖形尺寸 / SMB 5000 聯座型式


■ SMB 5000 系列 聯座型 - 標準 底部排氣聯座尺寸





外觀圖形尺寸 / SMB 5000 聯座型式






規 格	Α
SMB 5100-C4	5.4
SMB 5100-C6	6
SMB 5100-C8	7.3


外觀圖形尺寸 / SMB 7000 標準型

SMB 7102

● 底部排氣單體底座型 單線圈 五口二位置




○ L型接線型式 - L ○ T型接線型式 - T ○ W型接線型式 - W ○ K型接線型式 - K




外觀圖形尺寸 / SMB 7000 標準型


SMB 7202









外觀圖形尺寸 / SMB 7000 標準型




● L型接線型式 - L ● T型接線型式 - T ● W型接線型式 - W ● K型接線型式 - K





外觀圖形尺寸 / SMB 7000 聯座型式





外觀圖形尺寸 / SMB 7000 聯座型式






規 格	Α
SMB 7100-C6	5.4
SMB 7100-C8	5.6
SMB 7100-C10	10.9


外觀圖形尺寸 / SMB 9000 標準型

SMB 9103




○ L型接線型式 - L ○ T型接線型式 - T ○ W型接線型式 - W ○ K型接線型式 - K


96.5




外觀圖形尺寸 / SMB 9000 標準型

SMB 9203






▶ L型接線型式 - L ● T型接線型式 - T ● W型接線型式 - W ● K型接線型式 - K



外觀圖形尺寸 / SMB 9000 標準型



● L型接線型式 - L ● T型接線型式 - T ● W型接線型式 - W ● K型接線型式 - K

