

# CPMSC 系列不銹鋼節流閥

特點 · 訂購稱呼代號



## 特點

- 適用於各式尼龍管、PU、PE、PP等熱塑膠管。
- 材質 Material: SUS304、SUS316，具有抗腐蝕性。
- 無洩漏設計、快速安裝、使用方便、節省空間。



## 規格表

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| 管徑     | Ø6·Ø8·Ø10·               |
| 使用流體   | 空氣                       |
| 使用壓力範圍 | 0 ~ 10kg/cm <sup>2</sup> |
| 使用溫度範圍 | -20 ~ 80°C               |
| 材料主體材質 | SUS304·SUS316            |
| 連接口徑   | 1/8·1/4·3/8              |

## 訂購稱呼代號 CPMSC-06M-03T - □ - □



1

| 代號    | 機種式樣    |
|-------|---------|
| CPMSC | 泛不銹鋼節流閥 |

2

| 代號  | 配管型式   |
|-----|--------|
| 06M | Ø6 mm  |
| 08M | Ø8 mm  |
| 10M | Ø10 mm |

3

| 代號  | 連接口徑   |
|-----|--------|
| 03T | 1/8 PT |
| 06T | 1/4 PT |
| 10T | 3/8 PT |


4

| 代號  | 控制方向  |
|-----|-------|
| 無記號 | 排氣節流型 |
| B   | 進氣節流型 |

5

| 代號  | 本體材質   |
|-----|--------|
| 無記號 | SUS304 |
| S6  | SUS316 |

## 外觀圖形尺寸



| 型號           | A  | P   | I  | L    | L1    | B    | □K |
|--------------|----|-----|----|------|-------|------|----|
| CPMSC-06M03T | 6  | 1/8 | 7  | 38.5 | 34.25 | 13.4 | 16 |
| CPMSC-06M06T | 6  | 1/4 | 11 | 44.5 | 34.25 | 13.4 | 16 |
| CPMSC-08M03T | 8  | 1/8 | 7  | 38.5 | 35.85 | 15   | 16 |
| CPMSC-08M06T | 8  | 1/4 | 11 | 44.5 | 35.85 | 15   | 16 |
| CPMSC-10M06T | 10 | 1/4 | 11 | 53.3 | 41.45 | 18   | 20 |
| CPMSC-10M10T | 10 | 3/8 | 12 | 54.3 | 41.45 | 18   | 20 |