

CQSC系列-不銹鋼調速接頭

訂購稱呼代號與規格表

訂購稱呼代號




CQSC	6	01	A
仕樣	配管型式	連接口徑	控制方向
CQSC: 調速接頭	Ø6:Ø6mm Ø8:Ø8mm Ø10:Ø10mm Ø12:Ø12mm	01:1/8" PT 02:1/4" PT 03:3/8" PT 04:1/2" PT	A:排氣節流控制 B:進氣節流控制

規格表

管徑	Ø6,Ø8,Ø10,Ø12	
使用流體	空氣、水、蒸氣	
使用壓力範圍	kgf/cm (kPa)	0~15 (0~150)
保證耐壓力	kgf/cm (kPa)	18 (1800)
使用溫度範圍	°C	-20~140
材料主體	不銹鋼316L	
連接口徑	Rc(PT/NPT)	1/8" , 1/4" , 3/8" , 1/2"
牙部塗膠	無	

外觀圖形尺寸



型式	ØD	R	L1	L2	L3(Max)	L4	ØD1	✎
CQSC-06-01	6	1/8	7	15.3	42	21.7	12.5	12
CQSC-06-02	6	1/4	10.5	19.5	48.5	23.2	12.5	16
CQSC-08-01	8	1/8	7	15.8	42	22.6	13.8	12
CQSC-08-02	8	1/4	10.5	19.5	48.5	24.1	14.5	16
CQSC-08-03	8	3/8	11.5	23.8	57.5	26.1	14	19
CQSC-10-02	10	1/4	10.5	21	48.5	27.1	17	16
CQSC-10-03	10	3/8	11.5	23.8	57.5	29.1	17	19
CQSC-12-03	12	3/8	11.5	23.8	57.5	30	19.8	19