

QST 系列 — 面板式調速接頭

規格表、訂購稱呼代號、外觀圖形尺寸

規格表


項目	管徑	Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, 5/32", 1/4", 5/16", 3/8"
使用流體		空氣
使用壓力範圍	kgf / cm ² (kPa)	0 ~ 9 (900)
最大使用壓力	kgf / cm ² (kPa)	10 (1000)
使用溫度範圍	°C	5 ~ 60
螺桿回轉數		10 (8) 圈
材料	主體	黃銅 (鍍鎳)
	塑膠	POM, PA



訂購稱呼代號

QST - 6 - 6

1 — 2 — 3



2

管徑			
代號	公制 (mm)	代號	英制 (mm)
4	Ø4	5/32	Ø3.97
6	Ø6	1/4	Ø6.35
8	Ø8	5/16	Ø7.94
10	Ø10	3/8	Ø9.53

3

管徑			
代號	公制 (mm)	代號	英制 (mm)
4	Ø4	5/32	Ø3.97
6	Ø6	1/4	Ø6.35
8	Ø8	5/16	Ø7.94
10	Ø10	3/8	Ø9.53

QST 系列 面板式調速接頭

公制規格

單位: mm

管徑		型式	B	E	F	ØG	M	對邊 H	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
ØD	ØD									
Ø4	Ø4	QST 4 - 4	23.4	31.3	32.1	12.4	M12x1.0p	14	3.4	35
Ø6	Ø6	QST 6 - 6	23.7	31.3	32.4	12.4	M12x1.0p	14	7.2	35
Ø8	Ø8	QST 8 - 8	29.5	36.5	37.6	17.8	M14x1.0p	17	8.7	70
Ø10	Ø10	QST 10 - 10	30.1	36.5	38.2	17.8	M14x1.0p	17	17.4	75

英制規格

單位: mm

管徑		型式	B	E	F	ØG	M	對邊 H	有效斷面積 (mm ²)	重量 (g)
ØD	ØD									
5/32"	5/32"	QST 5/32 - 5/32	23.4	31.3	32.1	12.4	M12x1.0p	14	3.4	35
1/4"	1/4"	QST 1/4 - 1/4	23.7	31.3	32.4	12.4	M12x1.0p	14	7.2	35
5/16"	5/16"	QST 5/16 - 5/16	29.5	36.5	37.6	17.8	M14x1.0p	17	8.7	70
3/8"	3/8"	QST 3/8 - 3/8	30.1	36.5	38.2	17.8	M14x1.0p	17	17.4	75

