

不鏽鋼接頭系列—暢通式快速接頭

特點 ■ 規格表 ■ 訂購稱呼代號



特點

- 材質:SUS304。
- 最大耐壓60kg/cm²。
- 耐酸鹼,耐高溫,氣密度高。
- 經用於各式金屬管與不同尺寸的金屬管。
- 任何時候,母體和宮體的閥門皆為完全打開,流體流通。
- 擁有多種尺寸可供搭配組合。

應用範圍

- 用於液態流體(水、油、酸鹼液...等)
氣體流動配管連接
- 應用於流量大、黏度高的液體、蒸氣及粉狀體。
- 醫療設備、農業器具、機械零件組裝。
- 食品工業、化學工業、石化工業、
水處理產業、洗車機皆適用

型式	規格
SS304-暢通式快速接頭	
	
CTSM - 2	1/4"PT
CTSM - 3	3/8"PT
CTSM - 4	1/2"PT
CTSM - 6	3/4"PT
CTSM - 8	1"PT

型式	規格
SS304-暢通式快速接頭	
	
CTSF - 2	1/4"PT
CTSF - 3	3/8"PT
CTSF - 4	1/2"PT
CTSF - 6	3/4"PT
CTSF - 8	1"PT

型式	規格
SS304-暢通式快速接頭	
	
CTSH - 6	3/4"PT
CTSH - 8	1"PT

型式	規格
SS304-暢通式快速接頭	
	
CTPM - 2	1/4"PT
CTPM - 3	3/8"PT
CTPM - 4	1/2"PT
CTPM - 6	3/4"PT
CTSM - 8	1"PT

型式	規格
SS304-暢通式快速接頭	
	
CTPF - 2	1/4"PT
CTPF - 3	3/8"PT
CTPF - 4	1/2"PT
CTPF - 6	3/4"PT
CTPF - 8	1"PT

型式	規格
SS304-暢通式快速接頭	
	
CTPH - 4	1/2"PT
CTPH - 6	3/4"PT
CTPH - 8	1"PT