

不銹鋼接頭 系列 — 暢通式快速接頭

特點

- 材質 : SUS304
- 最大耐壓 60 kg/cm²
- 耐酸鹼，耐高溫，氣密度高。
- 用於各式金屬管與不同尺寸的金屬管。
- 任何時候，母體和宮體的閥門皆為完全打開，流體流通。
- 擁有多種尺寸可供搭配組合。

應用範圍

- 用於液態流體 (水、油、酸鹼液 等) 氣體流動配管連接。
- 應用於流量大、黏度高的液體、蒸氣及粉狀體。
- 醫療設備、農業器具、機械零件組裝。
- 食品工業、化學工業、石化工業、水處理產業、洗車機皆適用。

型式	規格
SS304 - 暢通式快速接頭	
	
CTSM - 1	1/8" PT
CTSM - 2	1/4" PT
CTSM - 3	3/8" PT
CTSM - 4	1/2" PT
CTSM - 6	3/4" PT
CTSM - 8	1" PT
CTSM - 10	1 1/4" PT
CTSM - 12	1 1/2" PT
CTSM - 16	2" PT

型式	規格
SS304 - 暢通式快速接頭	
	
CTSF - 1	1/8" PT
CTSF - 2	1/4" PT
CTSF - 3	3/8" PT
CTSF - 4	1/2" PT
CTSF - 6	3/4" PT
CTSF - 8	1" PT
CTSF - 10	1 1/4" PT
CTSF - 12	1 1/2" PT
CTSF - 16	2" PT

型式	規格
SS304 - 暢通式快速接頭	
	
CTSH - 2	1/4"
CTSH - 25	5/16"
CTSH - 3	3/8"
CTSH - 4	1/2"
CTSH - 6	3/4"
CTSH - 8	1"
CTSH - 10	1 1/4"
CTSH - 12	1 1/2"
CTSH - 16	2"

型式	規格
SS304 - 暢通式快速接頭	
	
CTPM - 1	1/8" PT
CTPM - 2	1/4" PT
CTPM - 3	3/8" PT
CTPM - 4	1/2" PT
CTPM - 6	3/4" PT
CTPM - 8	1" PT
CTPM - 10	1 1/4" PT
CTPM - 12	1 1/2" PT
CTPM - 16	2" PT

型式	規格
SS304 - 暢通式快速接頭	
	
CTPF - 1	1/8" PT
CTPF - 2	1/4" PT
CTPF - 3	3/8" PT
CTPF - 4	1/2" PT
CTPF - 6	3/4" PT
CTPF - 8	1" PT
CTPF - 10	1 1/4" PT
CTPF - 12	1 1/2" PT
CTPF - 16	2" PT

型式	規格
SS304 - 暢通式快速接頭	
	
CTPH - 2	1/4"
CTPH - 25	5/16"
CTPH - 3	3/8"
CTPH - 4	1/2"
CTPH - 6	3/4"
CTPH - 8	1"
CTPH - 10	1 1/4"
CTPH - 12	1 1/2"
CTPH - 16	2"