

QCN系列 快速接頭

特點・訂購稱呼代號



特點

- 具機械強度和良好的磨損性。
- 質輕、耐摔、具韌性、不易氧化。
- 適用流體：空氣。
- 適用於空壓機、氣動工具、汽車工業、洗車業、造船行業。



規格表

系 列	QCN
適用流體	空氣
最大耐壓力	15 kg/cm ²
密封圈材質	NBR
本體材質	尼龍加纖

訂購稱呼代號 QCN - SM 2

1 2

1	代號	機種式樣
	QCN	尼龍加纖C式快接

2	代號	機種規格
	SM2	母快接&外牙 1/4" PT
	SM3	母快接&外牙 3/8" PT
	SM4	母快接&外牙 1/4" PT
	SF2	母快接&內牙 1/4" PT
	SF3	母快接&內牙 3/8" PT
	SF4	母快接&內牙 1/2" PT
	SH25	母快接&插芯 5/16"管
	SH3	母快接&插芯 3/8"管
	SH4	母快接&插芯 1/2"管
	SPU8	母快接&飛速型 Ø 8管
	SPU10	母快接&飛速型 Ø10管
	SPU12	母快接&飛速型 Ø12管
	PM2	公快接&外牙 1/4" PT
	PM3	公快接&外牙 3/8" PT
	PM4	公快接&外牙 1/4" PT
	PF2	公快接&內牙 1/4" PT
	PF3	公快接&內牙 3/8" PT
	PF4	公快接&內牙 1/2" PT
	PH25	公快接&插芯 5/16"管
	PH3	公快接&插芯 3/8"管
	PH4	公快接&插芯 1/2"管
	PPU8	公快接&飛速型 Ø 8管
	PPU10	公快接&飛速型 Ø10管
	PPU12	公快接&飛速型 Ø12管