

PU管系列

訂購稱呼代號與規格表



訂購稱呼代號

PU	0640	200	BK	XY
仕樣	規格	長度	顏色	結構
PU: PU管	0425: 外徑x內徑: 4x2.5 (mm) 0640: 外徑x內徑: 6x4 (mm) 0850: 外徑x內徑: 8x5 (mm) 0860: 外徑x內徑: 8x6 (mm) 1065: 外徑x內徑: 10x6.5 (mm) 1280: 外徑x內徑: 12x8 (mm) 1612: 外徑x內徑: 16x12 (mm) 1_4: 外徑x內徑: 6.3x4.3 (mm) 3_8: 外徑x內徑: 9.5x6.5 (mm) 1_2: 外徑x內徑: 12.6x9.6 (mm)	200M: 0425-0640 1/4 100M: 0850-0860 1065-1280 1612-3/8-1/2	BK: 黑色 BU: 藍色 OR: 橘色 TR: 透明 YE: 黃色 RE: 紅色 GR: 綠色	無記號: 無輪座 XY: 附輪座

規格表

編號	ODxID(mm)	爆裂壓力(kgf/cm ²)	工作壓力(kgf/cm ²)	最小彎曲半徑(mm)	標準長度(m)	使用溫度(°C)
PU0425	4x2.5	24	<10	10	200	-10~+60
PU0640	6x4	24	<10	20	200	-10~+60
PU0850	8x5	24	<10	30	100	-10~+60
PU0860	8x6	24	<10	30	100	-10~+60
PU1065	10x6.5	28	<10	35	100	-10~+60
PU1280	12x8	28	<10	40	100	-10~+60
PU1612	16x12	28	<10	60	100	-10~+60
PU1_4	6.3x4.3	24	<10	15	200	-10~+60
PU3_8	9.5x6.5	28	<10	20	100	-10~+60
PU1_2	12.6x9.6	28	<10	30	100	-10~+60

※ 標準顏色: 黑色、藍色、橘色、透明(如需其他顏色須訂製)